

Campana Mural Baja Silueta



Modelo orientativo

Características

Estas campanas están construidas en chapa de acero inox aisi 304 de 1,0 mm de espesor en todo su conjunto, incluido el respaldo y techo. Los elementos de filtración son de lamas de acero, de serie. Bajo pedido pueden ser sustituidos por elementos filtrantes con otras características.

Todos los elementos que conforman el conjunto, son ensamblados mediante soldadura TIG, dando una gran resistencia estructural a la campana.

Este diseño, nos permite reducir notablemente la altura de la campana, adaptando la instalación a aquellos lugares en los que no disponemos de mucha altura libre hasta el techo. Todos los bordes de la campana susceptibles de producir cortes a la hora de efectuar la limpieza de la misma, han sido redondeados, evitando de esta forma posibles accidentes.

Las pantallas de iluminación (**opcionales**) están construidas en chapa de acero 18/8 de 1 mm., con cristal laminado 5+5 mm., son totalmente estancas, aptas para resistir altas temperaturas.

Nuevo sistema de montaje rápido que nos permite, reducir el tiempo de instalación de nuestras campanas, facilitando el trabajo del personal instalador, siendo posible realizar la instalación de nuestros modelos de hasta 2 m. por un solo operario.

En nuestras campanas **Serie mural baja silueta decorativa**, damos un acabado en color al perímetro exterior de la campana, mediante laminado o lacado, a gusto del cliente.

En nuestras campanas **Serie mural baja silueta con aporte de aire exterior**, éste se canaliza de forma independiente al sistema de extracción, siendo la descarga por la parte frontal alta de la propia campana, teniendo una salida por metro lineal aproximadamente.

En nuestras campanas **Serie mural baja silueta invertida**, todas las características son idénticas a la serie original, salvo la orientación de los módulos filtrantes, diseñados para captar no sólo los gases procedentes de la combustión de los hornos, sino además de los vapores provenientes de la apertura de las puertas de los hornos cuando estos se utilizan.

En nuestras campanas **Serie mural baja silueta F.O**, la característica principal que las distingue de los otros modelos, es que los módulos de filtración están ocultos a la vista del cliente. En caso de elegir esta campana para una instalación, recomendamos la inclusión de un plenum superior oculto, para obtener una mejor calidad de capacidad de extracción.

Especificaciones

Nuestras campanas de la **Serie Mural Baja Silueta**, en cualquiera de sus versiones, están especialmente diseñadas para ser instaladas en locales que no tengan mucha altura libre suelo / techo.

Nuestras campanas de la **Serie Mural Baja Silueta F.O**, están especialmente diseñadas para la extracción de vahos y similares procedentes de túneles de lavado o similares, que por sus características aportan vapor de agua al ambiente.

Por su diseño, compacto y sencillo, aportan un equilibrio inmejorable en la relación calidad/precio.

Especialmente reseñable es, el gran ahorro para el cliente final, que conlleva la instalación de una de nuestras campanas con aporte de aire exterior, ya sea por aporte o inducido, pues con este sistema, evitamos que la propia extracción succione aire del comedor, arrastrando consigo el aire climatizado de la sala, provocando un aumento de funcionamiento de los sistemas de climatización, con el consiguiente aumento del consumo eléctrico y reducción de la vida útil de los propios equipos.